■外形寸法図(単位:mm)

■要目

商品名称		C30R
型式		C30R-2B
エンジン		
形式		立形水冷3気筒直噴ディーゼル
名称		3TNV88-BDFW
定格出力／回転数	(kW/min⁻¹[PS/rpm])	25.4／3000[34.5／3000]
作業性能		
最大積載量	(kg)	2500
最大ダンプ角	(度)	58
ダンプクリアランス	(mm)	415
荷台容量 平積	(m^3)	0.88
山積	(m^3)	1.24
荷台(全長×全幅×全高)	(mm)	1685×1410×370
走行速度 前進	(km/h)	0～11
後進	(km/h)	0～11
駆動操作		
動力伝達方式		HST(定馬力制御)
足回り		
最低地上高	(mm)	265
軸距(タンブラ中心距離)	(mm)	1915
軸距(履帯中心距離)	(mm)	1200
クローラ幅(ゴム)	(mm)	320
接地圧	kPa(kg/cm^2)	55.2(0.56)
その他		
バッテリー		90D26R
燃料タンク容量	(ℓ)	40
寸法及び質量		
全長×全幅×全高	(mm)	3200×1650×2255
機械質量	(kg)	2290

●単位は国際単位系によるSI単位表示。( )内は従来の単位表示を併記したものです。
●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
●最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転は、「不整地運搬車技能講習」の受講が必要です。
●最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転には、「不整地運搬車に関する安全衛生特別教育」の受講が必要です。

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL(0942)53-6121

- 北海道営業部 (〒004-0004)札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 TEL(011)807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025)宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL(022)259-7201
- 関東営業部 (〒104-0028)東京都中央区八重洲2-1-1 TEL(03)6202-0221
- 中部営業部 (〒497-0050)愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL(0567)95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066)大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL(06)6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857)福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL(092)441-0928

●ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223)沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL(098)898-3111

http://www.yanmar.co.jp

⚠ 安全に関するご注意

・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
・故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

この印刷物は植物油インキを使用しています。

2012年3月作成 031D0-J00440 1203Ⓝ